



Ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Zakład produkcyjny: Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos
Tel. 22 / 725 62 73, fax. 22 / 725 62 79
biuro@styrmann.com.pl, www.styrmann.com.pl

KARTA TECHNICZNA 14/2015

TERMOSTYR



Płyty TERMOSTYR produkowane są z rdzeniem styropianowym i laminowane papą podkładową na welonie z włókien szklanych jednostronnie lub dwustronnie.

Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi mogą być stosowane na starych pokryciach bez konieczności ich demontażu, można je stosować bezpośrednio pod powłokę pokrycia dachowe o nachyleniu do 20% lub jako warstwę podkładową pod papę wierzchniego krycia lub wylewki betonowe oraz do innych zastosowań dla których deklarowane parametry są odpowiednie.

Płyty styropianowe w trakcie transportu i przechowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami technicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszczalników organicznych i ich odpadów.

	<i>RDZEŃ</i>
TERMOSTYR	EPS 70 - 040 FASADA
TERMOSTYR MAX	EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
TERMOSTYR STANDARD	DACH/PODŁOGA PREMIUM 038 CS80
TERMOSTYR PREMIUM	EPS 200 - 036 DACH/PODŁOGA/PREMIUM

0,040

W/(mK)

0,036

W/(mK)

0,038

W/(mK)