



STYRMANN Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa  
Zakład produkcyjny: Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos  
Tel. (22) 725-62-73, fax. (22) 725-62-79  
[biuro@styrmann.com.pl](mailto:biuro@styrmann.com.pl) / [www.styrmann.com.pl](http://www.styrmann.com.pl)



## KARTA TECHNICZNA 16/2021

Nr B-BK-60211-0769/20  
Ważny do: 28/12/2025

### TERMOSTYR (STYROPAPA)



**Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi mogą być stosowane na starych pokryciach bez konieczności ich demontażu, można je stosować bezpośrednio pod powłokę pokrycia**

dachowe o nachyleniu do 20% lub jako warstwę podkładową pod papę wierzchniego krycia lub wylewki betonowe oraz do innych zastosowań dla których deklarowane parametry są odpowiednie.

Płyty TERMOSTYR produkowane są z rdzeniem styropianowym i laminowane papą podkładową na welonie z włókien szklanych jednostronnie lub dwustronnie.

NAZWA PRODUKTU	RDZEŃ
TERMOSTYR	EPS 70 – 040 FASADA / PODŁOGA
TERMOSTYR STANDARD	DACH/PODŁOGA PREMIUM CS 80 - 038
TERMOSTYR MAX	EPS 100 – 038 DACH/PODŁOGA
TERMOSTYR PREMIUM	EPS 200 – 036 DACH/PODŁOGA/PREMIUM

Płyty styropianowe w trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszczalników organicznych i ich oparów.